

## Tape 2 CO

Cordon adeziv butilic  
Riweга | eternitycomfort

Date tehnice produs  
din data de: 06/02/2014

Art. nr. 2040306

Rev.03 din data de 13/08/2021

Caracteristici	
Material	cauciuc butilic
Dimensiuni	ø 6 mm x 7 m
Temperatură de utilizare	+5°C / +30°C
Temperatura de exercițiu	-40°C / +100°C (pentru perioade scurte de până la +180°C)
Emisii	foarte reduse conform Eimcode®
Densitate	Ca.1,6 g/cm <sup>3</sup> (DIN EN ISO 1183-1)
Duritate (Shore 00)	Ca.40 (DIN EN ISO 868)
Vâscozitate	Stabil (DIN EN ISO 7390)
Rezistența la compresiune	> 0,05 N/mm <sup>2</sup> (DTU 39.4)
Temperatura de aprindere	> 400°C (DIN 51794)
Clasa de inflamabilitate	B2, în mod normal inflamabil (DIN 4102)
Componentă solidă	> 99% (DIN EN ISO 10563)
Culoare	gri
Ambalare	22 role
Depozitare	a se pastra la loc uscat ferit de praf la o temperatură de ca. 20°C, ferit de razele UV, max.12 luni

Riweга S.r.l. își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza datele prezentate în această fișă tehnică. Fișă tehnică actualizată este disponibilă pe site [www.riweга.ro](http://www.riweга.ro). Această fișă tehnică anulează și înlocuiește versiunea anterioară.